















Валидна от 01.09.2013г.

| Арт.номер | Продукт | Име на продукт | Разфасовка | Цена | К-кт |
|------------------------------|---|--|------------|-----------|--------------|
| Лакове / Втвърдители | | | | | |
| USP Clear Coat SP40 MS |  | SP40 MS 2+1 - Двуконпонентен безцветен лак разработен на основата на акрилни смоли - осигурява висококачествен прозрачен слой , устойчив на развиващи се цепнатини. Подходящ е както за малки, така и за големи повърхности. За постигане на безупречни резултати този лак се нанася на 2 ръце. Много добра устойчивост на метеорологични условия, осигурява бляск и защита от ултравиолетовите лъчи. Бързосъхнещ, лесен за шлайфане и полиране. Покривност: 1л. смес =7-9m ² при дебелина 50µm. | 1 л. | 14,20 лв. | 24 лв |
| USP SP-40 Hardener | | SP - 40 MS Втвърдител за лак | 0.5 л. | 9,80 лв. | |
| USP Clear Coat SP50 HS |  | SP50 HS 2+1 - Акрилен, двуконпонентен безцветен лак с ниско съдържание на летливи съединения. Разработен на основата на висококачествени акрилни смоли с много високо съдържание на твърди вещества. Подходящ е както за малки, така и за големи повърхности. Много добра устойчивост на метеорологични условия, осигурява силен бляск и защита от ултравиолетовите лъчи. Бързосъхнещ, лесен за шлайфане и полиране. Покривност: 1л. смес = 9-10m ² при дебелина 50µm . Нанася се на 1.5 ръце (първа - тънка ръка с междинно време за съхнене 5 - 10 мин. Втората ръка се нанася плътна.) | 1 л. | 17.70 лв. | 29 лв |
| USP SP-50 Hardener HS 2:1 | | SP - 50 HS Втвърдител за лак | 0.5 л. | 11,30 лв. | |
| USP Diamant Plus Clear Coat |  | Diamant HS Plus - Акрилен, двуконпонентен безцветен лак с ниско съдържание на летливи съединения. Автомобилен лак разработен на основата на акрилни смоли с много високо съдържание на твърди вещества. Подходящ е както за малки така и за големи повърхности. Много добра устойчивост на метеорологични условия, осигурява силен бляск и защита от ултравиолетовите лъчи. Бързосъхнещ, лесен за шлайфане и полиране. Този лак отговаря на изискванията на ЕУ директива. Покривност: 1л. смес = 9-10m ² при дебелина 50µm . Нанася се на 1.5 ръце (първа - тънка ръка с междинно време за съхнене 5 - 10 мин. Втората ръка се нанася плътна.). Лакът е с много голям вискозитет. | 1 л. | 17,70 лв. | 29 лв |
| USP Hardener Diamant HS Plus | | Diamant HS Plus Втвърдител за лак | 0.5 л. | 11,30 лв. | |
| USP Clear Coat SP40+ HS |  | SP40+ HS 2+1 Двуконпонентен лак разработен на основата на акрилни смоли - осигурява висококачествен прозрачен слой , устойчив на развиващи се цепнатини. Подходящ е както за малки, така и за големи повърхности. За постигане на безупречни резултати този лак се нанася на 2 ръце. Много добра устойчивост на метеорологични условия, траен блясък и защита от ултравиолетовите лъчи с троен филтър . Бързосъхнещ, лесен за шлайфане и полиране. Покривност: 1л. смес =9-10m ² при дебелина 50µm. | 1 л. | 17,00 лв. | 29 лв |
| USP Hardener SP40+ HS | | SP40+ HS Втвърдител за лак | 0.5 л. | 12,00 лв. | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------|-----------|--------------|
| USP Clear Coat D50 + UHS |  | D50+ 2+1 UHS Двуконпонентен безцветен лак с ниско съдържание на летливи съединения. Разработен на основата на висококачествени акрилни смоли с много високо съдържание на твърди вещества. Много добра устойчивост на метеорологични условия. Отличителната черта на USP D50+ е много добрата му разливност и придаване перфектна гладкост и гланц на повърхността на която се нанася. Нанася се на ръка и половина. Покривност: 1л. смес =7-9m ² при дебелина 50µm | 1 л. | 22,00 лв. | 39 лв |
| USP Hardener D50 + UHS | | D50+ UHS Втвърдител за лак | 0.5 л. | 17,00 лв. | |
| USP Clear Coat D60 UHS |  | D60 2+1 UHS Безцветен лак с ниско съдържание на летливи съединения. Лак разработен на основата на висококачествени акрилни смоли с много високо съдържание на твърди вещества. Много добра устойчивост на метеорологични условия, UV лъчи и надраскване. Отличителната черта на USP D60 е придаването на фабричната структура върху повърхността на която се нанася. Нанася се на ръка и половина. Покривност: 1л. смес =7-9m ² при дебелина 50µm | 1 л. | 22,00 лв. | 39 лв |
| USP Hardener D60 UHS | | D60 UHS Втвърдител за лак | 0.5 л. | 17,00 лв. | |
| Филери | | | | | |
| PC009 |  | Филер 2К 5+1 (бял/сив/черен) 960 мл. 2К Филер изработен от хидрокси-акрилни смоли. Предназначен за меки, лакирани или нуждаещи се от антикорозионна защита повърхности. Може да се нанася върху пластмаса или други повърхности използвани в автомобилната индустрия. Продуктът може да се боядисва както с едноконпонентни бои така и с двуконпонентни. | | К-кт | 24 лв |
| Китове | | | | | |
| PS013/1 PS012/1.8 |  | Кит - Soft - Полиестерен кит, с много добри пълнещи качества. Идеален за работа при по-големи повърхности. Този кит е с висок вискозитет и много лесен за шлайфане. Китът трябва да се нанася на тънки слоеве. | 1 кг | 12.00 лв | 12 лв |
| | | | 1.8 кг | 17.00 лв | 17 лв |
| PS0080 |  | Кит - Glass - Полиестерен кит, допълнително подсилен с фибростъкло, (дължина на нишките 4-6). Използва се за създаването на равна повърхност след механично изправяне на детайли. Благодарение на своята състав свиването на китът е минимално. Лесен за употреба. | 1.7 кг | 17.00 лв | 17 лв |
| PS1 |  | Кит - ALU - Полиестерен кит с алуминиева прах. Китът се използва при нужда от изолиране на топлина от проблемни детайли, предимно от хоризонтални повърхности. Благодарение на ниското съдържание на добавки може да се нанася на тънки слоеве. Зоната на нанасяне трябва да бъде по-голяма, за да може нанесеният слой да създаде температурен мост. Много добър в комбинация с тъмни бои, където слънчевата светлина повишава температурата или в двигателния отсек. | 1.5 кг | 17.00 лв | 17 лв |
| PS14/1,8 |  | Кит - FEIN - Полиестерен кит с меки гранули. Използва се като завършващ слой - върху повърхности с еднаква обща твърдост, също така може да се използва за запълване на микро неравности и драскотини от други абразиви. Кит Fein е подходящ за уеднаквяване на преходите от една повърхност към друга. Нанася се на тънки слоеве с гумена шпакла. Обработка се до получаване на повърхност подходяща за нанасяне филър. | 1.8 кг | 19.00 лв | 19 лв |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------|-----------|--------------|
| PS2/1 |  | Кит за пластмаса - Flex - Кит за работа с детайли от пластмаса и фибростъкло, също така върху PVC и ABS. Много еластичен двукомпонентен полиестерен кит. Неговата добра тиксотропна структура позволява нанасянето му върху малки неравности и драскотини по пластмасовите повърхности. Специални добавки му осигуряват висока устойчивост и адхезия при излагане на силни температурни промени. | 1 кг | 19.00 лв | 19 лв |
| PS019 |  | Универсален кит - Light&Soft - Полиестерен кит, съдържащ олекотени стъклени микрогранули. Този кит е 35% по-лек от всички други. Идеален за дългосрочни поправки. | 1 кг | 22.00 лв | 22 лв |
| PS0010/1,8 |  | Кит - Универсален FULL - Кит с едри гранули, разработен за употреба при поправка на метални автомобилни части. Има възможност да се изработват модели с него, от които в по-късен етап могат да се вземат отливки. Могат да се изработват форми за яхти, бани и вани . Може да се нанесе слой с дебелина до 5 мм. | 1.8 кг | 17.00 лв | 17 лв |
| PS0010/4,5 | | | 4.5 кг | 38.00 лв | 38 лв |
| Допълнителни материали | | | | | |
| USP Anti Silicone | | Универсален обезмаслител | 1 л. | 8,40 лв. | |
| USP Universal Thinner | | Универсален разредител за 2 К продукти | 1 л. | 8,60 лв. | |
| USP SP-10 | | Мат паста за лак,акрилна боя и др. | 1 л. | 32,00 лв. | |

Телефон за поръчки : 02/ 87 941 21 ; 087 6868 028 ; 087 6868 038 ; Факс 02/ 87 941 23

Цените са без ДДС