



USP Automotive - это высококачественная линейка расходных материалов для авто-ремонта. Традиционное европейское качество, устоявшиеся рецептуры и технологии производства материалов позволяют выполнять ремонт, отвечающий самым современным требованиям. Все материалы, представленные в каталоге, могут использоваться в сочетании с любой окрасочной системой без нарушения технологии, что еще раз подтверждает высокое качество продукции.

Артикул	Изображение	Наименование товара	Уп-ка	Цена
Краска акриловая				
USP VW90E		USP автоемаль VW90E	1л	11,26 €
USP MB147		USP MB147	1л	11,60 €
USP 201		USP автоемаль Lada 201	1л	11,60 €
AC 110		USP 2К Акриловая эмаль Lada 110	1л	15,66 €
AC 121		USP 2К Акриловая эмаль Lada 121	1л	15,66 €
AC 202		USP 2К Акриловая эмаль Lada 202	1л	11,60 €
AC R902		USP 2К Акриловая эмаль VW R902	1л	11,60 €
AC 1023		USP 2К Акриловая эмаль 1023	1л	13,34 €
AC White		USP 2К Акриловая эмаль Citroen e White	1л	11,60 €
AC Lada 127		USP 2К Акриловая эмаль Lada 127	1л	15,66 €
AC Lada 601		USP 2К Акриловая эмаль Lada 601	1л	11,60 €
Краска базовая				
BC BMW 181		USP Базовая эмаль BMW 181	1л	14,45 €
BC DAE 11U		USP Базовая эмаль DAE 11U	1л	17,86 €
BC DAE 22L		USP Базовая эмаль DAE 22L	1л	18,75 €
BC DAE 42U		USP Базовая эмаль DAE 42U	1л	16,18 €
BC DAE 62U		USP Базовая эмаль DAE 62U	1л	16,18 €
BC DAE 70U		USP Базовая эмаль DAE 70U	1л	18,75 €
BC DAE 70U 2		USP Базовая эмаль DAE 70U second coating	1л	24,82 €
BC DAE 86U		USP Базовая эмаль DAE 86U	1л	17,86 €
BC DAE 87U		USP Базовая эмаль DAE 87U	1л	16,18 €
BC DAE 92U		USP Базовая эмаль DAE 92U	1л	16,86 €
BC MB 744		USP Базовая эмаль MB 744	1л	17,86 €
BC MB 040		USP Базовая эмаль MB 040	1л	13,80 €
BC MB 197		USP Базовая эмаль MB 197	1л	13,80 €
BC Lada100		USP Базовая эмаль Lada 100	1л	18,56 €
BC Lada 630		USP Базовая эмаль Lada 630	1л	16,18 €
BC Lada 690		USP Базовая эмаль Lada 690	1л	16,80 €
BC TOY 202		USP Базовая эмаль TOY 202	1л	17,86 €
BC TOY1CO		USP Базовая эмаль TOY1CO	1л	17,86 €
BC Opel 163		USP Базовая эмаль Opel 163	1л	17,86 €
BC Opel 155		USP Базовая эмаль Opel 155	1л	17,86 €
BC VW LY3D		USP Базовая эмаль VW LY3D	1л	17,86 €
BC WV La7W		USP Базовая эмаль WV La7W	1л	17,86 €
BC Skoda9102		USP Базовая эмаль Skoda9102	1л	17,86 €
BC HYUD01		USP Базовая эмаль HYUD01	1л	16,18 €
BC Lada 105		USP Базовая эмаль Lada 105	1л	17,86 €
BC Lada 360		USP Базовая эмаль Lada 360	1л	17,86 €
BC Lada 371		USP Базовая эмаль Lada 371	1л	18,10 €
Лаки				
USP Лак SP30		USP Automotive Лак SP30 MS 2+1 Двухкомпонентный лак SP30 на базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин. Он предназначен для покрытия больших и малых поверхностей. Безупречный блеск поверхности достигается после нанесения трех слоев лака. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Прекрасно ведет себя при шлифовании и полировании. Производительность: при толщине 50µm: 6-7m²/l	1л	6,10 €
			5л	30,00 €

USP Лак SP40		USP Automotive Лак SP40 MS 2+1 Двухкомпонентный лак SP40 на базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин. Он предназначен для покрытия больших и малых поверхностей. Высокий блеск поверхности достигается после нанесения двух слоев лака. Обладает великолепной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Особенно стоек к образованию трещин. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании. Производительность: при толщине 50µm: 7-9m²/l	1л	*6,52
USP Лак SP40 Plus		USP Automotive Лак SP40 Plus Универсальный двухкомпонентный прозрачный лак SP40 Plus MS для частичной или полной окраски. Легкое применение в разных условиях, годится для воздушной сушки. На базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин. Он предназначен для покрытия больших и малых поверхностей. Безупречный блеск поверхности достигается после нанесения трех слоев лака. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании. <u>Повышенное содержание твердых частиц</u> <u>Особенность: повторяет заводскую структуру поверхности</u> Блеск – 96%	1л	*32,6
USP Лак SP50		USP Automotive Лак акриловый, двухкомпонентный SP50 HS 2+1 Двухкомпонентный бесцветный лак SP50 с низким содержанием летучих веществ. На базе акриловых смол высшего качества с очень большим содержанием сухого остатка. Он предназначен для покрытия лаком больших и малых поверхностей. Характеризуется высоким блеском, отличной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании. Производительность: при толщине 50µm: 9-10 m²/l. Два слоя (первый тонкий, межслойная сушка 5-10 мин, второй слой полный)	1л	8,10 €
USP Лак SP50 Plus		USP Automotive Лак SP50 Plus HS Двухкомпонентный бесцветный лак SP50 с низким содержанием летучих веществ. На базе акриловых смол высшего качества с очень большим содержанием сухого остатка. Он предназначен для покрытия лаком больших и малых поверхностей. Характеризуется высоким блеском, отличной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании. Производительность: при толщине 50µm: 9-10m²/l. Два слоя (первый тонкий, межслойная сушка 5-10 мин, второй слой полный) <u>Отличается повышенной растекаемостью.</u>	1л	*10,93
USP Diamant HS		USP Automotive Лак Diamant HS Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с низким содержанием летучих веществ. На базе акриловых смол высшего качества с очень большим содержанием сухого остатка. Он предназначен для покрытия лаком больших и малых поверхностей. Характеризуется высоким блеском, отличной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании. ВНИМАНИЕ! Лак Diamant HS соответствует VOC стандартам, содержащиеся в Директиве ЕС. <u>Производительность:</u> при толщине 50µm: 9-10m²/l. Два слоя (первый тонкий, межслойная сушка 5-10 мин, второй слой полный)	1л	*10,78
Diamant Plus		USP Automotive Лак Diamant HS Plus Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с низким содержанием летучих веществ. На базе акриловых смол высшего качества с очень большим содержанием сухого остатка. Он предназначен для покрытия лаком больших и малых поверхностей. Характеризуется высоким блеском, отличной устойчивостью к воздействиям атмосферных условий. Обладает великолепным блеском, содержит тройной защитный фильтр от ультрафиолетового излучения. Быстро сохнет. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании. ВНИМАНИЕ! Лак Diamant HS соответствует VOC стандартам, содержащиеся в Директиве ЕС. Производительность: при толщине 50µm: 9-10m²/l. Два слоя (первый тонкий, межслойная сушка 5-10 мин, второй слой полный) <u>Отличается повышенной растекаемостью.</u>	1л	*49,98
UHS D-50 Plus		USP Automotiv Лак UHS D-50 Plus Специальный бесцветный лак с очень высоким глянецом, содержащий очень малое количество летучих соединений. Главной особенностью является очень высокая растекаемость, устойчивость к УФ-лучам. Обеспечивает отличное покрытие и блеск. <u>Отличающаяся особенность этого лака: покрытие обладает превосходным блеском и идеальной гладкостью.</u> Содержание летучих органических веществ: 412 г / л Блеск – 98%	1л	*58,75

UHS D-60		USP Automotiv Лак UHS D-60 с очень высоким содержанием твердых веществ. Характеризуется хорошей устойчивостью к УФ-лучам, погодным условиям, а также к появлению царапин. <u>Основная особенность - быстрый процесс отверждения покрытия.</u> <u>Повторяет заводскую структуру.</u> Содержание летучих органических веществ: 412 г / л Блеск - 98°	1 л	12,10 €
USPMat		USP Automotiv Лак Матовый Двухкомпонентный матовый лак на базе акриловых смол высшего качества, которые создают высококачественное прозрачное покрытие, устойчивое к образованию трещин. Он предназначен для покрытия больших и малых поверхностей. Быстро сохнет. Превосходно ведет себя при шлифовании и полировании. Подходит для применения в мебельной промышленности.	1 л	*12,5
			5 л	*61,88
USP Alu		USP Automotiv Лак по Алюминию Лак характеризуется высокой твердостью и стойкостью к погоде. Дополнительной функцией является его большая адгезия. Он может быть использован как лак для защиты не полированных алюминиевых колес и в промышленности. Сухой остаток в готовом продукте для использования с отвердителем и разбавителем равен 610 г / л Блеск – 94%	1 л	*12,38
USP210		USP Automotiv Лак MS SP-210 Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак качества MS (Medium Solid). Прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной масло- и бензостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям и надежно защищает поверхность. Усовершенствованная химическая формула позволяет наносить лак без использования растворителя. Лак соответствует всем европейским стандартам.	к-кт	16,00 €
Отвердители				
Diamant		USP Automotiv Отвердитель для лака Diamant	0,5л	*7,54
Diamant Plus			2,5л	*34,00
SP30/H		USP Automotiv Отвердитель для лака Diamant Plus	0,5л	7,55 €
			USP Automotiv Отвердитель для лака SP30	0,5л
SP40/H		USP Automotiv Отвердитель для лака SP40	0,5л	4,78 €
			2,5л	23,30 €
SP40 Plus /H		USP Automotiv Отвердитель для лака SP40 Plus	0,5л	5,98 €
SP50/H			USP Automotiv Отвердитель для лака SP50	0,5л
SP50 Plus /H		USP Automotiv Отвердитель для лака SP50	2,5л	26,00 €
			USP Automotiv Отвердитель для лака SP50 Plus	0,5л
UHS D50		USP Automotiv Отвердитель для лака SP50 Plus	2,5л	*35,15
UHS D60			USP Automotiv Отвердитель для лака UHS D50	0,5л
USP Alum/H		USP Automotiv Отвердитель для лака UHS D60	0,5л	10,00 €
USP Mat /H			USP Automotiv Отвердитель для лака по алюминию	0,5л
		USP Automotiv Отвердитель для Матового Лака	0,5л	*6,50
Грунты				
PC009		USP Automotive Грунт 2K 5+1 (белый/серый/черный) 960мл 2К грунт на базе гидроки-акриловых смол Предназначается для нанесения на шпаклёванные, окрашенные или покрытие антикоррозионными грунтами поверхности. Может также применяться для нанесения на твердые пластики или другие поверхности применяемые в автомобильной промышленности. Покрывается 1К и 2К красками.	к-кт	7,10 €
		Акриловый грунт 3+1 это двухкомпонентный продукт, наносимый с помощью специального покрасочного пистолета. Грунтовка 3+1 это высококачественный продукт - он легок в использовании и обеспечивает хорошее покрытие обрабатываемой поверхности. Быстро затвердевает, замечательно шлифуется. Обладает отличными наполняющими свойствами. Очень хорошая адгезия грунта позволяет применять его на разных видах поверхностей, таких как: старые лаковые покрытия, полиэфирные шпатлёвки, полиэфирные ламинаты, пластмассы, реактивные грунты вида washprimer, сталь гальванизированная, нержавеющая, алюминий. На грунт может наноситься большинство доступных на рынке красок и лаков.	к-кт	7,40 €


Система ремонта для пластиков

Primer plastic 1K		<p>USP Грунт для пластика 1K - это быстросохнущая однокомпонентная грунтовка на основе полиуретановых смол. Предназначен для обработки пластиковых элементов автомобиля, придает адгезию к последующим слоям акрилового грунта и эмали, выполняет функцию изолирующего слоя.</p> <p><u>Подготовка поверхности:</u> Обязательно очистить окрашиваемый элемент из пластика от всех загрязнений. После очистки следует удалить жир с поверхности детали, а затем заматовать её войлоком. Если необходимо, следует прогреть поверхность в течении 60мин. При t 60°C, а затем удалить жир. <u>Способ применения:</u> Наносить 2 слоя при помощи краскораспылителя с интервалом 5-10ми. Общая толщина покрытия около 20µm. Диаметр сопла 1,3-1,5мм. Давление воздуха 3,0-4,0 бар.</p>	1л	*12,50
Elastic additiv		<p>USP Пластификатор (Elastic additiv) Эластичная добавка изготовлена из специальных полиэстеровых смол. Предназначается для добавления в грунты, эмали и лаки, которые будут наносится на пластиковые элементы автомобиля. Добавление пластификатора (Elastic additiv) в двухкомпонентные грунты и краски улучшает эластичность используемого материала, предупреждает образование трещин на покрытии. Предназначается для применения акриловыми эмалями, бесцветными лаками, акриловыми грунтами</p>	0,5л	*5,30
Bumper Paint		<p>Однокомпонентная структурная краска Bumper Paint 1K антрацит/белый/черный/серый предназначена для ремонта бамперов, молдингов, оправок внешних зеркал и других элементов, выполненных из пластмассы. Не требует применения специального грунта и средства для придания эластичности. Может использоваться, как финишное покрытие, либо праймер для бамперов, которые предстоит окрашивать. Устойчива к воздействию атмосферных условий, бензина и смазок.</p>	1л	15,00 €
Разбавители				
USP Rapid		<p>USP Быстрый универсальный разбавитель, предназначен для разбавления базовых эмалей "металлик" и "перламутр", а так же для акриловых эмалей и лаков. Рекомендуемый температурный диапазон: <18°C</p>	1л	*3,98€
USP Slow		<p>USP Медленный универсальный разбавитель, предназначен для разбавления базовых эмалей "металлик" и "перламутр", а так же для акриловых эмалей и лаков. Рекомендуемый температурный диапазон: >25°C</p>	5л	*21,28€
USP Standard		<p>USP Стандартный универсальный разбавитель, предназначен для разбавления базовых эмалей "металлик" и "перламутр", а так же для акриловых эмалей и лаков. Рекомендуемый температурный диапазон: 18-25°C</p>	1л	*3,98€
			5л	*19,00€
Полировальные пасты				
Полироль G3		<p>Полироль G3. Профессиональная полировочная паста, удобная в использовании и обеспечивающая равномерную отделку. В составе полироли G3 не входит в силикон. Наносить полироль G3 можно вручную либо с применением специальной машинки. Это средство с легкостью удаляет оставленный бумагой P1500 лифовальный след. Если совместно с полиролью G3 использовать воду, то совершенный результат можно получить даже за одно применение.</p>	1л	7,44 €
Полироль №1/2/3		<p>Schleifpaste Grob Полироль №1 Быстрая, эффективная обработка поверхности. Удаление мелких рисок, придание блеска. Для любого лакокрасочного покрытия (нового, старого, заводского и перекрашенного)</p>	1кг	16,00 €
		<p>Schleifpaste Fein Полироль №2. Быстродействующая тонкоабразивная полироль предназначена для удаления помутнений лакокрасочного покрытия, мелких рисок и границ окраски переходом. Идеально подходит для обработки свежих мягких лакокрасочных покрытий. Быстрое удаление мелких рисок и придание блеска. Для любого лакокрасочного покрытия: нового, старого, заводского и перекрашенного. Высокое качество полировки поверхности.</p>		
		<p>Schleifpaste Ultra Fein Полироль №3. Быстро доводит покрытие до "только что окрещенного" состояния, удаляя матовость и круговые разводы. Исключительно высокий глянец поверхности. Быстрое устранение круговых следов от других полировальных паст и легких следов окисления.</p>		
		<p>Одношаговая полироль OneStep Состоит из мелких частиц, которые измельчаются во время полировки и превращаются в пыль в конце полировки. USP OneStep не содержит растворителей и силикона, сделана полностью на водной основе. Достижение высокого блеска поверхности в один шаг. Инструкция по применению: перед использованием хорошо встряхните бутылку; нанесите достаточное количество полироли на губку и равномерно распределите на поверхности; полируйте со средним давлением на машину, пока не исчезнут все царапины, затем снизьте давление, когда материал начнет высыхать. Важно: следите, чтобы долго не полировали на одном месте, и не нажимайте сильно жестко, т.к когда краска на поверхности очень нагревается, это может привести к небольшой деформации или голограммы. Внимание, избегать контакта с кожей и глазами, не вдыхайте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Хранение: USP OneStep должен храниться при температурах выше 10°C, не подвергать воздействию мороза и прямых солнечных лучей</p> <p>УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС ПОЛИРОВАНИЯ, НЕ ЗАКИПАЕТ</p>	1л	26,84 €
		Сухое проявочное покрытие с аппликатором	100гр	14,00 €



Салфетки

SP/P-641		Объемные стеганные липкие антистатические салфетки для удаления пыли, в индивидуальной упаковке, степень пропитки средняя. Состав: 100% хлопок, Плотность: 15 нитей/см ² Цвет: Бежевый Размер: 0,8 x 0,5 м Упаковка: каждая салфетка в индивидуальной упаковке	1 шт	1,20 €
SP35		Нетканые салфетки с пропиткой. Для удаления пыли после шлифовки катафорезного грунта или краски. Салфетка не оставляет ворса, хорошо удерживает частицы, не оставляет следов пропитки. Особенно хорошо подходит для удаления тяжелой пыли после шлифовки грунта. Материал салфетки обладает повышенной мягкостью. Пропитка не содержит летучих растворителей и имеет повышенную устойчивость к высыханию, нечувствительна к перепадам температуры. Состав: 50% вискозы, 50% полиэфира Вес: 75 г/кв.м Размер: 0,4 x 0,4 м	1 шт	0,38 €
SP45		Салфетки из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой. Для удаления пыли после шлифовки, хорошо собирает и удерживает частицы, не оставляет следов пропитки. Салфетка особенно хорошо подходит для удаления тяжелой пыли после шлифовки грунта. Пропитка не содержит летучих растворителей и имеет повышенную устойчивость к высыханию, нечувствительна к перепадам температуры. Состав: 100% хлопок Плотность: 15 нитей/кв.см Размер: 1,1 x 0,75 м	1 шт	0,56 €
NOVOCLEAN		Нетканая салфетка с пропиткой из органических растворителей Для обезжиривания металлических и пластиковых поверхностей перед покраской. <u>Основная особенность:</u> салфетка является обезжиривающей и одновременно придает антистатические свойства, задерживает частицы пыли и ворса, что является огромным преимуществом при подготовке к покраске пластиковых поверхностей и бамперов. Состав пропитки безвреден для здоровья и для окружающей среды, не содержит летучих органических веществ, невоспламеняющийся. Размер: 0,32 x 0,4 м Состав: 45% вискозы, 55% полиэфира, Вес: 116 г/м ² Цвет: синий, Упаковка: коробка 300 шт. (12 пакетов по 25 шт.)	25 шт	0,26 €
P-195		Полотенце целлюлозное 3х слойное синее <u>размеры:</u> 22см x 180см бумажный протирочный материал премиум качества Отличные впитывающие свойства Исключительная прочность в сухом и влажном состоянии Может использоваться для обработки необработанных шероховатых и неровных поверхностей Низкая ворсистость Применяется на особо ответственных участках (Рекомендуется для работы с водой и густыми субстанциями.)	2шт	11,70 €
PolyPro 001		Полипропиленовые нетканые салфетки повышенной прочности для обезжиривания. Предназначены для любых работ по очистке, протирке и обезжириванию. Изготовлены из полипропиленового микроволокна повышенной плотности с текстильной структурой. Сверхвлагостойкие, устойчивы к действию растворителей. Обладают повышенными впитывающими свойствами, моющиеся, не образуют ворса <u>Упаковка:</u> коробка – 50шт/рулон – 500 отр.листов <u>Цвет:</u> синий <u>Размер:</u> 32x38см <u>Состав:</u> 100% полипропилен <u>Предельное растяжение:</u> Продольное – не менее 25% Поперечное – не менее 30% <u>Способность к абсорции воды:</u> 800%	1рул	*57,96
PolyPro 002			50шт	*9,90€

Антигравийная защита

PU0		Антигравийное покрытие (белый/серый/черный) Для нанесения на нижнюю видимую часть кузова автомобиля. Защищает от коррозии, соли и гравия, а также снижает уровень шума. Сделано из резины и полимеров. После сушки на покрытие можно наносить краску. Обеспечивает прекрасную защиту от воздействия внешней среды и сколов. В каждой упаковке литровая банка под пистолет и соединение	1л	4,15 €
-----	---	--	----	--------


Специальные материалы

USP Binder		USP Полиуретановый биндер 2K (industrial)	5л	48,40 €
			2л	16,38 €
Binder 2K HQ		USP Полиуретановый биндер 2K	5л	48,40 €
			2л	19,82 €
Matting paste		USP Универсальная мат добавка (Matting paste) Матирующая база добавляется в эмали и лаки для уменьшения глянца (блеска) покрытия в соответствии с оригинальным покрытием.	1л	*16,90€
USPSilicone remover		USP Очиститель перед окраской (Silicone remover) предназначается для обезжиривания и очистки поверхности перед покраской. Он предотвращает возникновение кратеров и «глазков» при покраске и после неё. Прост в использовании. Быстро сохнет. Бесцветен, не изменяет цвет. Предотвращает возникновение кратеров и загрязнений на ремонтной поверхности	1л	*3,63€
			5л	*17,20€



Шпатлёвки

PS013/1 PS012/1,8		<p>Универсальная шпатлевка Soft Expro Шпатлёвка полистирольная специально предназначена для работы с шпатлёвкой Glass (отличающейся пористой поверхностью) или заполнению пор в полиэфирных шпаклёвках после длительных ремонтов. Благодаря более длительному высыханию имеет высокую проникающую способность. Накладывается тонкими слоями, не требующими обработки. <u>Способ применения</u> - Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала</p> <p>Цвет – белый Плотность – 1,90 кг/л Нейтральные наполнители – 65%</p>	1кг	4,15 €
			1,8кг	7,00 €
PS0080		<p>USP Automotive Шпатлевка со стекловолокном Glass</p> <p>Полистирольная наполнительная шпатлёвка, усиленная измельчённым стекловолокном (длина волокна 4-6). Применяется для создания ровной плоскости на элементах кузова после рихтовочных работ. Благодаря своей конструкции имеет минимальную усадку, идеально повторяя контур движения шпателя. <u>Способ применения</u> - Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала</p> <p>Цвет – зелёный Плотность – 1,75 кг/л Нейтральные наполнители – 61%</p>	1,7кг	6,85 €
PS1		<p>USP Automotive Шпатлевка ALU Полистирольная шпатлёвка с алюминиевым порошком, имеющим плиточную структуру. Применяется для отвода тепла от проблемных мест в основном на горизонтальных поверхностях. Благодаря низкому содержанию наполнителей, легко наносится тонкими слоями. Площадь нанесения должна быть шире, чем слой наполнительных шпаклевок для создания теплоотводящего моста. Особенно актуальна при использовании тёмных лаков, а также двигателей большой мощности. <u>Способ применения</u> - Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала</p> <p>Цвет – серебристый Плотность – 1,76 кг/л Нейтральные наполнители – 62%</p>	1,5кг	7,68 €
PS0010/1,8		<p>Универсальная шпатлевка FULL Наполнительная, крупнозернистая шпатлевка, предназначенная для ремонта металлических элементов автомобилей, возможно применение для изготовления моделей с которых позднее будет сниматься матрицы и формы из полистирольных смол. Например: корпуса яхт, ванн и душевых поддонов. Можно накладывать толстыми слоями до 5мм <u>Способ применения</u> - Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала</p> <p>Цвет – бежевый Плотность – 1,92 кг/л Нейтральные наполнители – 70%</p>	1,8кг	6,00 €
PS0010/4,5			4,5кг	16,00 €
PS11/0,21		<p>Финишная шпатлевка FEIN Мелкозернистая полиэфирная финишная шпаклевка. Применяется для финишного шпаклевания - создания поверхности имеющей одинаковую твердость по всей площади, а также для устранения микро неровностей образованных грубым абразивом (не риск). Применение шпаклевки позволяет избежать "обводку", позволяя сделать плавный переход с одной поверхности на другую. Наносится тонкими слоями с помощью резиновых шпателей. Поверхность перед шпаклеванием должна быть обработана как перед грунтованием. <u>Способ применения</u> - Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала</p> <p>Цвет – бежевый; Плотность – 1,92 кг/л; Нейтральные наполнители – 70%</p>	0,210кг	1,58 €
PS12/0,5			0,5кг	3,18 €
PS13/1			1кг	5,50 €
PS14/1,8			1,8кг	8,32 €

PS2/0,5		<p>Шпатлевка для пластика Flex Шпатлёвка для работ по пластику на элементах из ламинатов, твёрдого PCV и ABS. Очень эластична. Шпатлёвка полистирольная, двухкомпонентная. Хорошая тиксотропия позволяет шпаклевать мелкие неровности и риски на поверхности пластиковых деталей. специально подобранные компоненты придают шпатлёвке высокое тепловое расширение приближенное к пластику, что приводит к хорошей адгезии и защите от перепадов температуры окружающей среды.</p> <p>Способ применения - Шпатлевку в упаковке тщательно перемешать перед употреблением. Выложить необходимое количество на чистую и сухую поверхность и смешать с отвердителем ВРО в пропорции 100гр шпатлёвки к 2-3гр. отвердителя. Следует следить за точностью пропорции смешивания, так как при её изменении возникает либо изменение цвета поверхностного лака, либо заклеивание абразивного материала. Наносится тонкими слоями по 0,5-1мм</p> <p>Цвет – темно-серый Плотность – 1,71 кг/л Нейтральные наполнители – 64%</p>	0,5кг	4,04 €
PS2/0,75			0,75кг	5,55 €
PS2/1			1кг	6,50 €
PS019		<p>Универсальная шпатлевка Light&Soft Шпатлевка полистирольная наполнительная, содержит микрогранулы стекла, которые характеризуются низким собственным весом. Идеально шлифуется даже через 3 дня после отверждения. Шпатлевка на 35% легче от обыкновенной наполнительной шпаклевки. Идеально подходит для длительного ремонта или ремонта подвижных частей кузова автомобиля. Способ применения: основа должна быть сухой, чистой, обезжиренной и матированной. Шпатлевочную массу следует хорошо перемешать с отвердителем в количестве 2-3% веса отвердителя ВРО, и накладывать на основу в течении около 5 мин при 20°C. Более высокая температура сокращает срок пригодности продукта и ускоряет процесс отверждения.</p> <p>ВНИМАНИЕ: Передозировка отвердителя может вызвать изменение цвета поверхностного лака. Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 15°C. Продукт предназначен для профессионального применения.</p>	1кг	10,07 €
PS0110		<p>Шпатлевка облегченная универсальная MultiLight Высококачественная шпатлёвка с низким удельным весом. Универсальная облегченная полиэфирная профессиональная шпатлевка с высокими характеристиками эластичности. Применяется для ремонта любых поверхностей. Характеризуется прекрасной адгезией к чистой и оцинкованной стали, алюминию, пластикам. Обладает высоким формообразованием. Легко шлифуется. Отлично сохнет в тонком слое и может использоваться в качестве доводочной. Низкий удельный вес обеспечивает, в сравнении с традиционными шпатлевками, значительно меньший расход продукта по весу. Используется как основная, наполнительная шпатлевка, легкая в нанесении и обработке, не теряет в объеме со временем, легкий вес позволяет успешно использовать на "хлопающих" деталях.</p> <p>Цвет: Белый Удельный вес при 20°C: 1,3 кг/л</p>	1,5кг	17,88 €
		Шпатлевка Fein&Soft Yellow	1,8кг	9,06 €
		<p>Распыляемая шпатлевка. Жидкая полиэфирная шпатлевка воздушного нанесения. Быстро полимеризуется, будучи нанесена даже толстыми слоями. Очень высокая наполняющая способность: заполняет поры и раковины большого размера, риски от абразива маркировки P80. Великолепно «доставляет» поверхности, которые по ряду причин сложно обрабатывать шлифованием, устраняет технологический брак. Обладает высокой тиксотропностью — прекрасно наносится на вертикальные поверхности. Очень эластичная. Особо рекомендуется для работы на больших по площади, потерявшим жесткость, поверхностях, с последующим шлифованием вручную, когда использование механизированного инструмента невозможно из-за наличия «хлопунов».</p>	1л	6,43 €
Полировальные круги и оправки				
132301		123 мм M14 Мягкая оправка для полировальных кругов.	1 шт	*10,82
132401		148 мм M14 Мягкая оправка для полировальных кругов.	1 шт	*14,50
133301		123 мм M14 Мягкая оправка для полировальных кругов Very Soft	1шт	*13,06
533407		Белый полировальник 150x50 M14	1 шт	5,40 €
533409		Оранжевый полировальник 150x50 M14	1 шт	5,40 €
533413		Чёрный полировальник 150x50 M14	1 шт	5,40 €
536409		Белый полировальник 150x25 (липучка)	1 шт	*4,11
536411		Оранжевый полировальник 150x25 (липучка)	1 шт	*4,11
536413		Чёрный полировальник 150x25 (липучка)	1 шт	*4,11
Малярные ленты				
		<p>Малярный скотч 110С с клеящим веществом. Основная область применения — малярные работы, маскирование автомобилей при покраске и сушке при средних температурах. Технические данные: Тип основы: пропитанная бумага Толщина, ч: 125 Предельное растяжение: 9% Временное сопротивление разрыву, н./25: 87,5мм Адгезия к стали, н./25: 6mm Термостойкость, С°: 110°</p>	19мм/ 25мм	0,70/ 0,95€

Sicad		Стандартная малярная маскирующая лента от итальянского завода Sicad Group 80°C, 25мм x 50м <u>Особенности:</u> Надежно приклеивается. Не оставляет следов после удаления. Идеально подходит для работы с сольвентными материалами Легко наносится.	1шт	0,83 €
-------	--	--	-----	--------


Фильтрационный материал

20075		USP фильтр напольный 20м x 0,75	м2	4,00 €
20100		USP фильтр напольный 20м x 1,00	м2	5,28 €
20020300		USP фильтр потолочный 2,00 x 20м V300	м2	13,10 €
20020560		USP фильтр потолочный 2,00 x 20м V560G	м2	16,50 €
200205601		USP фильтр потолочный 2,00 x 20м V560GV 1B	м2	14,00 €
22020560		USP фильтр потолочный 2,20 x 20м V560G	м2	16,50 €
200206001		USP фильтр потолочный 2,1 x 20м V600 1B	м2	14,00 €
240206001		USP фильтр потолочный 2,4 x 20м V600 1B	м2	14,00 €
20020600		USP фильтр потолочный 2,00 x 20м	м2	19,60 €
CB-420402		Фильтр карманный 380*415*25 (шт.)	шт	20,00 €
CB-420406	Фильтр карманный 590*450*25 (шт.)	шт	48,40 €	
CB-420408	Фильтр кассетный в картоне 380*170*25 (шт.)	шт	7,26 €	
CB-420401	Фильтр кассетный в картоне 630*385*25 (шт.)	шт	7,26 €	

Сопутствующие товары

221404		150 мм Стандартная оправка для абразивных дисков, 6 отверстий.	1 шт	16,00 €
222403		150 мм Мягкая оправка для абразивных дисков, 6 отверстий.	1 шт	16,00 €
631403		Мягкий переходник 150 мм 7 отверстий	1 шт	5,40 €
223412		Стандартная оправка для абразивных дисков 15 отверстий	1 шт	19,20 €
631406		Переходник 150мм, 15 отверстий	1 шт	5,40 €
spreer		Спреер под давлением. Для легкой дозировки и применения смывателей перед лакированием. Экономный. Идеально распыляет соответствующее количество смывателя на поверхность. Не содержит силиконов. <u>Емкость:</u> 1000 мл <u>Размер:</u> 0.75 x 1.10 м	1 шт	*21,21€
A8008		Поворотный стенд предназначен для окраски и сушки съемных элементов: дверь, бампер, крыло и т.д. Комплектуется набором из шести универсальных крепежных штанг с поддерживающими адаптерами, которые позволяют закрепить даже самые сложные элементы	1шт	110,00 €
A8009		X-ВОК козллок-опора для шлифования/окраски без бамперного держателя Козллок-опора универсального применения. С регулировкой по высоте, имеет четыре точки опоры для крупных деталей.	1шт	76,00 €
USP Паста		USP Паста для мытья рук Очень эффективное очищающее средство с ароматом лаванды, общего назначения. Позволяет быстро и тщательно очистить руки. Применение средства не приводит к осушению кожи и образованию трещин. Имеет исключительные очищающие и обезжиривающие свойства. Не содержит минеральных абразивов и не засоряет стоки. Биоразлагаемый на 90% состав. Имеет очищающие и обезжиривающие свойства.	4кг	*8,92€
Farbsieb		Фильтр-воронка для краски 190мкр.	1шт	*0,07€

Клея, герметики

		Glassfix - Клей для стекла 310мл	310мл	4,51 €
		Герметик SP - 5, 310мл, белый/серый/черный	310мл	3,70 €